



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

NOVOCERAM

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Usine de production :
Production plant :

213

VIA 1 MAGGIO 22
42010 SALVATERRA (RE)
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 559/213-14.0/22 du 31/05/2023

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 559/213-13.2/21 du 07/03/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 31/07/2009

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 31/08/2024


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **31/05/2023**
Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CAST

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Cast	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cast structuré	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : CIMENT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
750	750	9.0	Rectifié			Cim cendre	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Cim cendre	U4 P4 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Cim cotto	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Cim cotto	U4 P4 E3 C2	/
750	750	9.0	Rectifié			Cim gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Cim gris	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : ELIXIR

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	9.5	Rectifié			Eli fusain	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : FOSSIL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Rectifié			Aloxe	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Aloxe	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Chinon	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Chinon	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Mercurey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Mercurey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Savigny	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Savigny	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : ICONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	9.5	Rectifié			Ico bleu	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ico bleu bord travaillé	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ico gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ico ivoire	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ico sable	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : MOON

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	9.5	Rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Calcium	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Fer	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Hydrogene	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Magnesium	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Oxygene	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : NONA.ME

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Rectifié			Clarté	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Clarté	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Elegance	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Elégance	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Sobriété	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Sobriété	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SAMSARA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	9.5	Non rectifié			Ardoise	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Opale	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Non rectifié			Perle	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Ardoise	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ardoise	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Ivoire	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Opale	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Opale	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Perle	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Perle	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Plomb	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : SAMSARA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Non rectifié			Ardoise	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Ivoire	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Opale	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Perle	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SAMSARA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Non rectifié			Ardoise	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Ivoire	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Opale	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Perle	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Non rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : VERTIGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	8.5	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié			Blanc	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié			Taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Non rectifié		401	Blanki	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : VOYAGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Rectifié			Voyage gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Voyage gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Voyage ivoire	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Voyage ivoire	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Voyage noir	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Voyage noir	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Voyage sable rect	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Voyage sable rect	U3 P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction